

# détartron CL-20

- Toutes duretés - Qualité alimentaire
- Clipsable sur canalisation **non ferreuse** de Ø extérieur 16 à 20 mm  
Pour tous les autres cas, utilisez un kit d'adaptation
- 1 x 3 zones de traitement

## Caractéristiques

- Poids : 3 kg
- L. 250 x H. 141 x ép. 54 mm
- Alimentation électrique :
  - 220/ 240 volts alternatif, 50/ 60 hertz
  - câble 2 conducteurs H03 VV2-F - longueur
- Consommation moyenne : 20,50 watts

## Implantation

- **Clipsé directement** sur une canalisation non magnétisable d'un **diamètre extérieur compris entre 16 et 20 mm**
- **Clipsé** sur le kit de connexion dans le cas d'une canalisation non ferreuse, d'un **diamètre extérieur inférieur à 16 mm ou supérieur à 20 mm**
- Pour une canalisation magnétisable ou ferreuse (en acier galvanisé par exemple) seuls nos modèles détartron ES-201 et supérieurs sont adaptés.

## Spécifications

- Cellules de traitement :
  - 3 zones de traitement successives
- L'ensemble du dispositif électronique et électromagnétique est noyé dans une résine polyuréthane diélectrique bi-composante compatible avec les systèmes d'isolation de classe B

## Normes - Agréments - Conformités applicables

- Compatibilité électromagnétique CEM directive 2006/95/CE
- Conformité électrique : NF EN 60335-1
- Résine : U 4760+D72 E 165818 (N)



# H<sub>2</sub>O

Détartrage  
Protection des réseaux

www.h2o-diffusion.com  
H2O Diffusion  
1bis, rue Jules Ferry  
83390 Pierrefeu du Var  
Tél : 09 53 04 22 11  
Fax : 09 58 04 22 11

